

Gewone wanden (slaapkamer, living, ...)

Dagelijks onderhoud:

-> microvezel doek (droog) of licht bevochtigd om stof en spinnenheggen te verwijderen

Na verloop van tijd, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, frequentie van het onderhoud en schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid, is het noodzakelijk om de Santana wandkurk opnieuw te lakken.

De frequenties om de wand opnieuw te lakken:

In vochtige ruimtes (badkamers en vooral douches) is het aangewezen om jaarlijks te herlakken. Het is immers mogelijk dat de laklagen onder de invloed van water, zeepresten, kalk e.a. aangetast worden en geleidelijk wegslijten.

In niet-vochtige ruimtes (slaapkamer, living, ...) is het niet nodig om jaarlijks te herlakken. Dit gebeurt best om de 5 à 10 jaar. Vooral als de kurk "droog" begint aan te voelen en voegjes lichtjes open komen, moet er eventueel al vroeger ingegrepen worden. De klimatologische omstandigheden (temperatuur en luchtvochtigheid) die verantwoordelijk zijn voor de krimp en uitzetting, kunnen van woning tot woning alsook van regio tot regio verschillen. Dus, preventief handelen is zeker aangeraden en eerder lakken vb. na 5 jaar of vroeger is beter dan na 10 jaar.

Bij het herlakken in niet vochtige ruimtes (dus na 5-tal jaren) is het voldoende om de wanden te reinigen met een licht bevochtigd spons of microvezeldoek om alle stof en vuil weg te nemen. Eén laag vernis is dan voldoende, er hoeven dus geen meerdere lagen aangebracht te worden. Het aanbrengen ervan alsook de omstandigheden staan gedetailleerd beschreven in de instructie "4.5 Het vernissen".

Wanden in vochtige ruimtes (badkamer, douche, keuken)

Santana wandkurk wordt veel in badkamers geplaatst. Omwille van de speciale omstandigheden (vochtig, warm, vaak ook donker, ...) die zeer gunstig zijn voor het ontwikkelen van schimmels, willen we hier toch een paar belangrijke tips vermelden voor het onderhoud van kurk in de badkamer.

Dagelijks onderhoud:

Na gebruik van de douche, de wanden (wandkurk en kisten) naspoelen met schoon water en vervolgens droogdeppen met een handdoek om schimmelvorming en kalkafzetting (doffe witte vlekken) te voorkomen.

De deuren van de douche na gebruik open laten en de ruimte goed verluchten. De wandkurk regelmatig reinigen met Santana Clean reinigingsmiddel om te voorkomen dat schimmels kunnen aangroeien (wekelijks). Voeg 50-100ml Santana Clean toe aan een ½ emmer lauw water. Reinig de wanden met een spons (geen schuurspons) en spoel goed na met zuiver water (eventueel met de sproeier).

Beginnende aangroei van schimmels kan met Santana Remover en een zachte borstel worden verwijderd. Santana Remover verdunnen in water, de plaats waar de schimmel begint zichtbaar te worden nat maken en zacht schrobben met een zachte schuurborstel. Laten inwerken gedurende 10 minuten en nogmaals schrobben. Naspoelen met zuiver water. Let op: enkel de te reinigen zone van aangroeiende schimmels reinigen en niet de volledige wand. De volledige wand reinigen met Remover verdund in water, gebeurt enkel als de wanden opnieuw gelakt worden.

Goed schoon en droog houden (wanden afdeppen en ventileren) is de beste manier om schimmel- en kalkvorming te voorkomen.

Gebruik nooit agressieve of sterke reinigingsmiddelen (zoals o.a. chloorwater, natriumhydroxide, natriumhypochloriet, zuren of andere producten die voor tegels of keramiek bedoeld zijn) want deze kunnen de kit en laklaag beschadigen.

Jaarlijks onderhoud:

Jaarlijks vernissen met LM-verniss met verharder (eerst zeer goed reinigen/ontvetten met Remover (1/5de verdund in water)), desnoods 2 x naspoelen en laten drogen (vb. 1 nacht vooraleer te vernissen). Zie hiervoor instructie "Herlakken van wandkurk".

Inspecteer de voegkitten jaarlijks op goede afsluiting. Wanneer de kit loslaat uit de voeg, dient deze hersteld of vernieuwd te worden.

Regelmaat van onderhoud en reiniging

Wandkurk	Santana Clean	Santana Remover	Santana Wandverniss
Toepassing	Reiniging	Reiniging/ontvetten <ul style="list-style-type: none"> • verwijderen van hardnekkig vuil • telkens vóór het aanbrengen van een nieuwe vernislaag 	Bescherming
Niet vochtige ruimtes: slaapkamer, living, gang	Naar behoefte	Om de 5 à 10 jaar vóór het aanbrengen van een nieuwe vernislaag	5 tot 10 jaar
Vochtige ruimtes: badkamer (douche)	Eén keer per week	Jaarlijks vóór het aanbrengen van een nieuwe vernislaag	Jaarlijks